



Перевірити онлайн

## ВИРОБНИК

## M.L.A. Industries Pvt. Ltd. (бренд UNIFLOW)

111/230, Harsh Nagar, Kanpur — 208012, Uttar Pradesh, Індія

Тел.: +91 (512) 2555292

sales@mlagroup.com

https://mlagroup.com

## ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК

## ТОВ «Азовсинтез Україна»

м. Київ, вул. Гарета Джонса, 11/2, Україна

ЄДРПОУ: 44810557

Тел.: +380 (95) 332-70-70

sales@azovsintez.ua

https://azovsintez.ua

## Стеарат алюмінію

CAS 637-12-7 · НД: Специфікація виробника M.L.A. Industries (ISO SOP) · UNIFLOW · Пакування: 25 кг · Обсяг партії: 10 000 кг

Дата виготовлення: 13.10.2025 · Придатний до: 07.10.2028

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА НД	МЕТОД	ФАКТ	✓
Зовнішній вигляд	білий вільносіпкий порошок	Візуальне порівняння зі стандартом	білий вільносіпкий порошок	●
Температура плавлення	165 ± 10 °C	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	166 °C	●
Насипна щільність	0,30–0,40 г/см <sup>3</sup>	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	0,38 г/см <sup>3</sup>	●
pH	5,5–7,2	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	6,78	●
Вологість	не більше 1,5%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	1,0%	●
Вміст Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10,5–12,5%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	12,16%	●
Залишок на 100 меш	не більше 5,0%	Ситовий аналіз (100 меш)	2,9%	●
Вільні жири	не більше 5,0%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	3,2%	●
Електроліти/TDS	не більше 2,0%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	0,85%	●

✓ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

Партія відповідає вимогам нормативного документа та придатна до використання. Показники якості наведені на підставі сертифіката аналізу виробника для зазначеної партії.