АЗОВСИНТЕЗ
ХІМІЧНА СИРОВИНА

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ (CoA)

Версія 1.0 · 25.04.2024

Партія: 125М/3

Перевірити онлайн

ВИРОБНИК

M.L.A. Industries Pvt. Ltd. (бренд UNIFLOW)
111/230, Harsh Nagar, Kanpur — 208012, Uttar Pradesh, Індія
Тел.: +91 (512) 2555292
sales@mlagroup.com
https://mlagroup.com

ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Азовсинтез Україна»
м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 11/2, Україна
ЄДРПОУ: 44810557
Тел.: +380 (95) 332-70-70
sales@azovsintez.ua
https://azovsintez.ua

Стеарат кальцію

CAS 1592-23-0 · НД: Специфікація виробника M.L.A. Industries (ISO SOP) · UNIFLOW · grade D · Пакування: 15 кг · Обсяг партії: 15 000 кг

Дата виготовлення: 31.03.2024 · Придатний до: 24.03.2027

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА НД	МЕТОД	ФАКТ	✓
Температура плавлення	150–160 °C	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	158 °C	●
Зовнішній вигляд	білий вільносипкий порошок	Візуальне порівняння зі стандартом	білий вільносипкий порошок	●
Насипна щільність	0,22–0,28 г/см³	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	0,27 г/см³	●
Якість розплаву	прозорий	Візуальна оцінка розплаву	прозорий	●
Вміст CaO	9,0–10,0%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	9,78%	●
Зольність	9,5–10,5%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	10,14%	●
Вологість	не більше 3,0%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	2,40%	●
Електроліти/TDS	не більше 0,5%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	0,24%	●
Залишок на 300 меш	не більше 0,5%	Ситовий аналіз (300 меш)	відсутній	●
Вільні жири	не більше 1,0%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	0,64%	●
pH	8,0–10,5	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	9,64	●

✓ **ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ**

Партія відповідає вимогам нормативного документа та придатна до використання. Показники якості наведені на підставі сертифіката аналізу виробника для зазначеної партії.