


ВИРОБНИК
PetroChina Company Limited (бренд Kunlun)

16 Andelu, Dongcheng District, Beijing 100011, Китай

Тел.: +86 531 6383 6099

<http://www.petrochina.com.cn>
ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «Азовсинтез Україна»

м. Київ, вул. Гарета Джонса, 11/2, Україна

ЄДРПОУ: 44810557

Тел.: +380 (95) 332-70-70

sales@azovsintez.ua
<https://azovsintez.ua>
Церезин

Марка: 80А (мікрористалічний віск) · CAS 8001-75-0 · НД: Стандарт NB/SH/T 0013-2019 (PetroChina Kunlun)

Опис

Мікрористалічний церезин (нафтовий мікрористалічний віск, марка 80А) — пластифікатор воскових основ помад, бальзамів і дезодорантних стіків. Дрібнокристалічна структура усуває крихкість на холоді й текучість при +30 °С. Підвищує пластичність і знижує синерезис олії в косметичних і фармацевтичних композиціях. Температура краплепадіння 77–82 °С, вміст олії менше 3%, світлий колір. Виробник — PetroChina Company Limited (бренд Kunlun, завод Fushun, Китай), марка 80А: мікрористалічний віск великотоннажного нафтопереробного виробництва за стандартом NB/SH/T 0013-2019, із сертифікатом аналізу на кожну партію; не класифікується як небезпечний, внесений до переліків TSCA та EINECS.

Технічні показники (граничні значення за специфікацією виробника)

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА СПЕЦИФІКАЦІЄЮ	МЕТОД
Зовнішній вигляд	плити, від білого до світло-жовтого	візуально
Температура краплепадіння	77–82 °С	GB/T 8026
Колір (за GB/T 6540)	не більше 1,0	GB/T 6540
Пенетрація (100 г, 35 °С)	за звітом (0,1 мм)	GB/T 4985
Пенетрація (100 г, 25 °С)	не більше 30 (0,1 мм)	GB/T 4985
Вміст олії	не більше 3,0%	SH/T 0638
Кінематична в'язкість (100 °С)	не менше 10,0 мм ² /с	GB/T 265
Сума n-алканів C60 і нижче	за звітом	NB/SH/T 0013 (дод. А)
Сума ізо-/циклоалканів C60 і нижче	за звітом	NB/SH/T 0013 (дод. А)
Водорозчинні кислоти та луги	відсутні	NB/SH/T 0407

Особливості та переваги (Kunlun (марка 80А))

- Виробник PetroChina Company Limited (China National Petroleum Corporation, бренд Kunlun, завод Fushun) — одна з найбільших нафтогазових корпорацій світу; мікрористалічний віск власного нафтопереробного виробництва.
- Стабільна якість великотоннажного виробництва: випуск за галузевим стандартом NB/SH/T 0013-2019, контроль повного переліку показників (краплепадіння, пенетрація, в'язкість, вміст олії, склад вуглеводнів) у заводській лабораторії.
- Висока чистота марки 80А: вміст олії менше 3%, світлий колір (не більше 1,0 за GB/T 6540), відсутність водорозчинних кислот і лугів — придатний для косметичних і технічних застосувань.

- Сертифікат аналізу (CoA) на кожну партію з фактичними результатами та методами випробувань (GB/T, SH/T, NB/SH/T).
- Нормативна відповідність: речовина внесена до TSCA, DSL, EINECS, MITI; не є небезпечним вантажем і не класифікується як небезпечна за GHS.
- Постачання зі складу ТОВ «Азовсинтез» в Україні: фасування 25 кг, відвантаження дрібним і великим оптом у день замовлення (за наявності).
- На кожну партію — комплект документів українською: сертифікат аналізу (CoA), паспорт безпеки (SDS) за ДСТУ ГОСТ 30333:2009 та технічна специфікація (TDS).
- Технічна підтримка з підбору марки, дозування та умов застосування.

Сфери застосування

- Косметика та парфумерія — як структурант і пластифікатор губної помади, бальзамів, дезодорантних стіків, кремів і мазей — зв'язує олійну фазу, підвищує температуру плавлення й пластичність (INCI Cera Microcristallina/Ceresin)
- Фармацевтика — як основа мазей, лініментів і супозиторіїв; загусник і пластифікатор м'яких лікарських форм
- Виробництво свічок — як добавка до парафіну у виробництві свічок (5-15%) — підвищує твердість, непрозорість і температуру плавлення, зменшує усадку, провисання та підтікання
- Гума та РТВ — як захисний (антиозонантний) віск для гумових виробів — мігрує на поверхню й утворює бар'єр проти озонного та атмосферного старіння
- Лаки та фарби — як компонент поліролей, мастик, засобів догляду за шкірою та взуттям, антикорозійних і захисних восково-парафінових покриттів
- Деревообробка та будівництво — як просочувальні та полірувальні воски для дерева й паперу, ламінувальні й вологозахисні покриття пакування

Пакування та зберігання

Пакування: 25 кг. Зберігати в сухому прохолодному вентилязованому приміщенні, в оригінальній закритій тарі, окремо від джерел вологи, тепла та прямих сонячних променів. Термін придатності — за даними виробника.