АЗОВСИНТЕЗ
ХІМІЧНА СИРОВИНА

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ (CoA)

Версія 1.0 · 12.01.2025
Партія: S-01-46
Протокол виробника № QA-04-1164

Перевірити онлайн

ВИРОБНИК

SJ Materials (SJ Chemical Co., Ltd)
1F, Sangrock Bldg, 86, Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul-
, Республіка Корея
http://sjmtrs.com

ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Азовсинтез Україна»
м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 11/2, Україна
ЄДРПОУ: 44810557
Тел.: +380 (95) 332-70-70
sales@azovsintez.ua
https://azovsintez.ua

Захисний віск WX-160S

Марка: WX-160S (мікрокристалічний віск) · CAS 63231-60-7 · НД: Специфікація виробника SJ Materials SJM-R-001 (Rev.0) · методи ASTM · Пакування: 25 кг

Придатний до: 12.01.2027

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА НД	МЕТОД	ФАКТ	✓
Температура плавлення	66–75 °C	ASTM D-127	70,8 °C	●
Вміст олії	не більше 10%	ASTM D-721	6,2%	●
Колір (ASTM D-1500)	не більше 2,5	ASTM D-1500	L 0,5	●
Питома вага (15/4 °C)	0,84–0,87	ASTM D-1298	0,85	●
Температура спалаху	не менше 200 °C	ASTM D-92	270 °C	●
Пенетрація (25 °C), 1/10 мм	за звітом	ASTM D-1321	49 (0,1 мм)	●
Кінематична в’язкість, мм²/с	за звітом	ASTM D-445	10,37 мм²/с	●

✓ **ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ**

Партія відповідає вимогам нормативного документа та придатна до використання. Показники якості наведені на підставі сертифіката аналізу виробника для зазначеної партії.