



Перевірити онлайн

**ВИРОБНИК**
**SJ Materials (SJ Chemical Co., Ltd)**

 1F, Sangrock Bldg, 86, Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul-  
 , Республіка Корея  
<http://sjmtrs.com>
**ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК**
**ТОВ «Азовсинтез Україна»**

 м. Київ, вул. Гарета Джонса, 11/2, Україна  
 ЄДРПОУ: 44810557  
 Тел.: +380 (95) 332-70-70  
[sales@azovsintez.ua](mailto:sales@azovsintez.ua)  
<https://azovsintez.ua>
**Віск захисний**

 Марка: WX-160S (мікрористалічний віск) · CAS 63231-60-7 · НД: Специфікація виробника SJ Materials (SJM-R-001) · ISO 9001 · Пакування: 25 кг  
 Придатний до: 12.01.2027

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА НД	МЕТОД	ФАКТ	✓
Температура плавлення	66-75 °C	ASTM D-127	70,8 °C	●
Вміст олії	не більше 10%	ASTM D-721	6,2%	●
Колір (ASTM D-1500)	не більше 2,5	ASTM D-1500	L 0,5	●
Питома вага (15/4 °C)	0,84-0,87	ASTM D-1298	0,85	●
Температура спалаху	не менше 200 °C	ASTM D-92	270 °C	●
Пенетрація (25 °C), 1/10 мм	за звітом	ASTM D-1321	49	●
Кінематична в'язкість, мм <sup>2</sup> /с	за звітом	ASTM D-445	10,37	●

**✓ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ**

Партія відповідає вимогам нормативного документа та придатна до використання. Показники якості наведені на підставі сертифіката аналізу виробника для зазначеної партії.