


**ВИРОБНИК**
**PetroChina Company Limited (бренд Kunlun)**

16 Andelu, Dongcheng District, Beijing 100011, Китай

Тел.: +86 531 6383 6099

<http://www.petrochina.com.cn>
**ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК**
**ТОВ «Азовсинтез Україна»**

м. Київ, вул. Гарета Джонса, 11/2, Україна

ЄДРПОУ: 44810557

Тел.: +380 (95) 332-70-70

[sales@azovsintez.ua](mailto:sales@azovsintez.ua)
<https://azovsintez.ua>
**Парафін технічний**

Марка: 56 (напіврафінований) · CAS 8002-74-2 · НД: Стандарт GB/T 254-2022 (напіврафінований парафін, PetroChina Kunlun)

**Опис**

Технічний (напіврафінований) нафтовий парафін марки 56 із вмістом олії до 2% — для просочення, антикорозійної консервації, гідрофобізації деревини та окопних свічок. Знижує водопоглинання деревини, антизлежувач для добрив. Найдоступніша марка для застосувань, де колір і запах не критичні. Виробник — PetroChina Company Limited (бренд Kunlun, завод Daqing, Китай), напіврафінований парафін за стандартом GB/T 254-2022, із сертифікатом аналізу на кожну партію.

**Технічні показники (граничні значення за специфікацією виробника)**

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА СПЕЦИФІКАЦІЄЮ	МЕТОД
Температура плавлення	48-58 °C	GB/T 2539
Вміст олії	не більше 2,0%	GB/T 3554
Колір (Saybolt)	не менше +20	GB/T 3555
Світлостабільність (бал)	не більше 6	SH/T 0404
Пенетрація (100 г, 25 °C)	не більше 23 (0,1 мм)	GB/T 4985
Пенетрація (100 г, 35 °C)	за звітом	GB/T 4985
Кінематична в'язкість (100 °C)	за звітом	GB/T 265
Запах (бал)	не більше 2	NB/SH/T 0414
Водорозчинні кислоти та луги	відсутні	NB/SH/T 0407
Механічні домішки та вода	відсутні	візуально

**Особливості та переваги (Kunlun (марка 56, напіврафінований))**

- Виробник PetroChina Company Limited (China National Petroleum Corporation, бренд Kunlun, завод Daqing) — одна з найбільших нафтогазових корпорацій світу; напіврафінований парафін власного нафтопереробного виробництва.
- Випуск за стандартом GB/T 254-2022 (напіврафінований); заводський контроль показників (температура плавлення, вміст олії, колір, світлостабільність, пенетрація, в'язкість, запах).
- Оптимальне співвідношення ціна/якість: вміст олії не більше 2%, без водорозчинних кислот, лугів і механічних домішок — надійна гідрофобність там, де колір і запах не критичні.
- Сертифікат аналізу (CoA) на кожну партію з фактичними результатами й методами випробувань (GB/T, SH/T, NB/SH/T); не є небезпечним вантажем.

- Постачання зі складу ТОВ «Азовсинтез» в Україні: фасування 25 кг, відвантаження дрібним і великим оптом у день замовлення (за наявності).
- На кожну партію — комплект документів українською: сертифікат аналізу (CoA), паспорт безпеки (SDS) за ДСТУ ГОСТ 30333:2009 та технічна специфікація (TDS).
- Технічна підтримка з підбору марки, дозування та умов застосування.

### **Сфери застосування**

- Виробництво свічок — як основа господарських, декоративних і окопних свічок — економічна марка, добре тримає форму
- Деревообробка та будівництво — як гідрофобізація та просочення деревини, торців і зрізів — знижує водопоглинання й розтріскування
- Лаки та фарби — як компонент захисних, антикорозійних і консерваційних восково-парафінових складів
- Добрива та агрохімія — як антизлежувач і покривний агент добрив; носій для агрохімії

### **Пакування та зберігання**

Пакування: 25 кг. Зберігати в сухому прохолодному вентилярованому приміщенні, в оригінальній закритій тарі, окремо від джерел вологи, тепла та прямих сонячних променів. Термін придатності — за даними виробника.