АЗОВСИНТЕЗ
ХІМІЧНА СИРОВИНА

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (TDS)

Версія 1.0 · 25.04.2026

Перевірити онлайн

ВИРОБНИК

PetroChina Company Limited (бренд Kunlun)
16 Andelu, Dongcheng District, Beijing 100011, Китай
Тел.: +86 531 6383 6099
http://www.petrochina.com.cn

ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Азовсинтез Україна»
м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 11/2, Україна
ЄДРПОУ: 44810557
Тел.: +380 (95) 332-70-70
sales@azovsintez.ua
https://azovsintez.ua

Парафін технічний

Марка: 56 (напівrафінований) · CAS 8002-74-2 · НД: Стандарт GB/T 254-2022 (напівrафінований парафін, PetroChina Kunlun)

Опис

Технічний (напівrафінований) нафтовий парафін марки 56 — найдоступніша марка для застосувань, де колір і запах не критичні. Гідрофобізує деревину й знижує її водопоглинання, консервує метал від корозії, служить пальним для окопних свічок тривалого горіння та антизлежувачем для мінеральних добрив. У просоченнях створює водовідштовхувальний бар’єр, у гумових і будівельних сумішах працює як недорогий м’якшувач-наповнювач. Виробник — PetroChina (бренд Kunlun), напівrафінована марка 56.

Технічні показники (граничні значення за специфікацією виробника)

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА СПЕЦИФІКАЦІЄЮ	МЕТОД
Температура плавлення	48–58 °C	GB/T 2539
Вміст олії	не більше 2,0%	GB/T 3554
Колір (Saybolt)	не менше +20	GB/T 3555
Світлостабільність (бал)	не більше 6	SH/T 0404
Пенетрація (100 г, 25 °C)	не більше 23 (0,1 мм)	GB/T 4985
Пенетрація (100 г, 35 °C)	за звітом	GB/T 4985
Кінематична в’язкість (100 °C)	за звітом	GB/T 265
Запах (бал)	не більше 2	NB/SH/T 0414
Водорозчинні кислоти та луги	відсутні	NB/SH/T 0407
Механічні домішки та вода	відсутні	візуально

Особливості та переваги (Kunlun (марка 56, напівrафінований))

- Виробник PetroChina Company Limited (China National Petroleum Corporation, бренд Kunlun, завод Daqing) — одна з найбільших нафтогазових корпорацій світу; напівrафінований парафін власного нафтопереробного виробництва.
- Випуск за стандартом GB/T 254-2022 (напівrафінований); заводський контроль показників (температура плавлення, вміст олії, колір, світлостабільність, пенетрація, в’язкість, запах).
- Оптимальне співвідношення ціна/якість: вміст олії не більше 2%, без водорозчинних кислот, лугів і механічних домішок — надійна гідрофобність там, де колір і запах не критичні.
- Сертифікат аналізу (CoA) на кожну партію з фактичними результатами й методами випробувань (GB/T, SH/T, NB/SH/T); не є небезпечним вантажем.

• Постачання зі складу ТОВ «Азовсинтез» в Україні: фасування 25 кг, відвантаження дрібним і великим оптом у день замовлення (за наявності).
• На кожну партію — комплект документів українською: сертифікат аналізу (CoA), паспорт безпеки (SDS) за ДСТУ ГОСТ 30333:2009 та технічна специфікація (TDS).
• Технічна підтримка з підбору марки, дозування та умов застосування.

Сфери застосування

• Виробництво свічок — як основа господарських, декоративних і окопних свічок — економічна марка, добре тримає форму
• Деревообробка та будівництво — як гідрофобізація та просочення деревини, торців і зрізів — знижує водопоглинання й розтріскування
• Лаки та фарби — як компонент захисних, антикорозійних і консерваційних восково-парафінових складів
• Добрива та агрохімія — як антизлежувач і покривний агент добрив; носій для агрохімії

Пакування та зберігання

Пакування: 50 кг. Зберігати в сухому прохолодному вентильованому приміщенні, в оригінальній закритій тарі, окремо від джерел вологи, тепла та прямих сонячних променів. Термін придатності — за даними виробника.