АЗОВСИНТЕЗ
ХІМІЧНА СИРОВИНА

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ (SDS)
Версія 1.0 · 29.10.2026

Перевірити онлайн

ВИРОБНИК

Cargill NV (бренд NatureWax)
Uiterwaardenstraat 27, 8081 HJ Elburg, Нідерланди
Тел.: +49 173 308 4058
cbi-quality-team-all@exch.cargill.com
https://www.cargill.com/bioindustrial/naturewax

ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Азовсинтез Україна»
м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 11/2, Україна
ЄДРПОУ: 44810557
Тел.: +380 (95) 332-70-70
sales@azovsintez.ua
https://azovsintez.ua

Соєвий віск NatureWax C-3 (гранули)
Марка: NatureWax C-3 Pastille HT · CAS 8016-70-4

1. Ідентифікація продукції та відомості про виробника / постачальника

Назва продукції	Соєвий віск NatureWax C-3 (гранули)
CAS №	8016-70-4
Виробник	Cargill NV (бренд NatureWax), Uiterwaardenstraat 27, 8081 HJ Elburg, Нідерланди
Імпортер / постачальник	ТОВ «Азовсинтез Україна», м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 11/2 (наступний користувач)
Телефон екстреного зв’язку	+380 (95) 332-70-70

2. Ідентифікація небезпеки (небезпек)
За критеріями GHS/CLP речовина не класифікується як небезпечна: піктограм, сигнального слова та H-фраз немає (гідрогенізована соєва олія). Основна практична небезпека — термічна: контакт із гарячим розплавом спричиняє опіки шкіри й очей. За перегріву можливе виділення подразнювальних парів і димів. За проковтування продукт практично інертний і нетоксичний.

3. Склад / інформація про компоненти
Суміш. Основний компонент — олія соєва гідрогенізована (CAS № 8016-70-4), вміст не менше 95%; за CLP не класифікується. Небезпечних для маркування компонентів немає.

4. Заходи першої допомоги
Загальні заходи: за погіршення самопочуття звернутися до лікаря. Вдихання: вивести на свіже повітря. Шкіра: промити великою кількістю води з милом; за контакту з розплавом — охолоджувати уражену ділянку проточною водою, прилиплий застиглий продукт не віддирати, звернутися до лікаря. Очі: обережно промивати водою кілька хвилин, зняти контактні лінзи за наявності; за контакту розплаву — термічний опік, звернутися до лікаря. Проковтування: прополоскати рот, блювоту не викликати, за потреби звернутися до лікаря.

5. Заходи та засоби забезпечення пожежо- і вибухобезпеки
Придатні засоби гасіння: водяний туман (розпил), сухий хімічний порошок, хімічна піна, вуглекислота (CO2) або спиртостійка піна. Не застосовувати компактний водяний струмінь. За термічного розкладання можливе виділення подразнювальних газів і парів. Захист пожежників: ізолювальний дихальний апарат і повний захисний костюм.

6. Заходи у разі аварійного розливу (розсипу)
Забезпечити провітрювання, застосувати рекомендовані ЗІЗ. Розлитий розплав дати застигнути. Не допускати потрапляння у каналізацію, стічні води та водойми. Зібрати негорючим сорбентом (пісок, діатоміт, універсальний абсорбент), помістити у придатну тару, утилізувати згідно з місцевими нормами.

7. Правила зберігання та поводження
Поводження: працювати за належної вентиляції, не вдихати аерозоль/пари від нагрівання, уникати розсипу (слизька підлога). Не їсти, не пити й не палити під час роботи; ретельно мити руки після роботи. Зберігання: у прохолодному добре провітрюваному місці, берегти від замерзання й механічних пошкоджень, тримати тару щільно закритою.

8. Засоби контролю впливу та індивідуального захисту

Гранично допустимих концентрацій для компонентів не встановлено (DNEL/PNEC не визначені). Забезпечити витяжну вентиляцію для утримання парів/аерозолю нижче застосовних меж. Засоби індивідуального захисту: захисні окуляри, стійкі рукавички, робочий одяг; під час роботи з гарячим розплавом — термозахисні рукавички та захист очей і обличчя. Поблизу місця роботи — фонтанчик для промивання очей.

9. Фізичні та хімічні властивості

Зовнішній вигляд: тверді гранули (пастили), від білого до кремового (блідо-жовтого) кольору; за підвищеної температури — олійїста рідина.
Запах: слабкий.
Температура плавлення: 48–50 °C (метод BSI, NB 684).
Температура спалаху (закритий тигель): понад 315 °C (понад 600 °F).
Розчинність у воді: нерозчинний.
Відносна густина та тиск пари: не визначені.
Основа: гідрогенізована соєва олія (100% рослинна сировина).

10. Стабільність та реакційна здатність

Стабільний за нормальних умов зберігання та застосування. Уникати: перегріву й джерел займання. Несумісні матеріали: сильні окисники. Небезпечна полімеризація не відбувається. Небезпечні продукти розкладання (за горіння): діоксид (CO_2) і монооксид (CO) вуглецю та інші подразнювальні гази.

11. Інформація про токсичність

Значення LD50/LC50 не встановлені. За наявними даними критерії класифікації не виконуються: подразнення шкіри й очей, сенсибілізація, канцерогенність, мутагенність і репродуктивна токсичність не встановлені. Компоненти не внесені до переліків IARC та NTP. Продукт практично інертний і нетоксичний за проковтування.

12. Інформація про вплив на довкілля

За наявними даними критерії класифікації для довкілля не виконуються. Продукт не містить речовин, оцінених як PBT або vPvB. Не допускати масштабного потрапляння у водойми та каналізацію; біологічно розкладається як рослинний жир.

13. Рекомендації щодо видалення (утилізації)

Не є небезпечним відходом. Утилізувати згідно з чинним законодавством України; за характеристику відходу відповідає утворювач. Повністю звільнену тару можна передавати на переробку.

14. Інформація під час перевезень (транспортування)

Не є небезпечним вантажем: не регламентується правилами DOT (49 CFR), ADR/RID, ADN, IMDG та IATA-DGR. Номер ООН, клас небезпеки та група пакування не застосовуються.

15. Інформація про національне та міжнародне законодавство

Речовина внесена до переліків хімічних речовин: TSCA (США), DSL (Канада), AICS (Австралія), ENCS (Японія), KECL (Корея), IECSC (Китай), NZIoC, PICCS, TCSI. Не є SVHC за REACH; не підлягає обмеженням REACH. Не підлягає звітності за SARA 302/311/312/313 та CERCLA; не входить до Proposition 65. Обіг продукції в Україні регулюється Технічним регламентом щодо безпечності хімічної продукції (постанова КМУ № 847, чинний з 26.01.2025).

16. Додаткова інформація

CAS № 8016-70-4 (олія соєва гідрогенізована; соєвий віск). Продукт NatureWax C-3 (гранули/пастили), виробник Cargill NV (Elburg, Нідерланди). Паспорт складено на підставі паспорта безпеки виробника (SDS за 1907/2006/ЕС (REACH), 1272/2008/ЕС (CLP) та GHS Rev.3, дата підготовки 05.10.2016). За повноту та достовірність відомостей про небезпечні властивості відповідає виробник; ТОВ «Азовсинтез Україна» забезпечує надання паспорта українською мовою.