АЗОВСИНТЕЗ
ХІМІЧНА СИРОВИНА

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ (CoA)

Версія 1.0 · 19.04.2025

Партія: 125М/3

Перевірити онлайн

ВИРОБНИК

M.L.A. Industries Pvt. Ltd. (бренд UNIFLOW)
111/230, Harsh Nagar, Kanpur — 208012, Uttar Pradesh, Індія
Тел.: +91 (512) 2555292
Факс: +91 (512) 2545548
sales@mlagroup.com, mktg@mlagroup.com
https://mlagroup.com

ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Азовсинтез Україна»
м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 11/2, Україна
ЄДРПОУ: 44810557
Тел.: +380 (95) 332-70-70
sales@azovsintez.ua
https://azovsintez.ua

Стеарат цинку

CAS 557-05-1 · НД: Специфікація виробника MLA/SPECS/13 · ISO 9001 · Пакування: 20 кг · Обсяг партії: 24 000 кг

Дата виготовлення: 25.03.2025

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА НД	МЕТОД	ФАКТ	✓
Температура плавлення	118–121 °C	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	120 °C	●
ZnO еквівалент	13,0–14,0%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	13,18%	●
Зольність	13,5–14,5%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	13,68%	●
Вологість (105 °C)	не більше 1,0%	Вологомір ІЧ (IR Moisture Balance)	0,60%	●
pH (2% водна суспензія)	5,5–6,5	IS 12076-1986 (A-2)	6,25	●
Насипна густина	0,20–0,25 г/см³	IS 7589-1974 (A-8), при пакуванні	0,24 г/см³	●
Вільні жирні речовини	не більше 0,5%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	0,42%	●
Електроліти/TDS	не більше 0,2%	Внутрішня методика виробника (ISO SOP)	0,11%	●
Залишок на ситі 300 меш	не більше 0,1%	IS 2850-1983 (A-5.1)	відсутній	●
Колір	білий порошок	Візуальне порівняння зі стандартом	Відповідає стандарту	●

✓ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

Партія відповідає вимогам нормативного документа та придатна до використання. Показники якості наведені на підставі сертифіката аналізу виробника для зазначеної партії.